



QUIMICOS SUPER BRILLO.C.A.
CALLE PADRE ARROLLO EDF. PADRE ARROYO PISO 2 OFIC. 6 OCUMARE DEL TUY.
0239/2240585/224/0212

Hoja de Especificaciones Técnicas de Removedor de Cemento **Cement-Off (Enero 2016)**

1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

Cement-Off es una mezcla de equilibrada de ácidos minerales monopróticos y poliproticos más humectantes de carácter no iónicos que garantiza la humectación y posterior remoción de todas las incrustaciones provenientes del concreto, así como las de origen acuoso, este producto es recomendado especialmente para el tratamiento y remoción superficies y materiales que hayan estado en contacto con concreto.

2. PROPIEDADES:

Producto químico, protector de encofrados metálicos, plásticos y resinas, así como de cualquier superficie que requiera evitar adherencias o incrustaciones de hormigón y sales de calcio y magnesio. Protege y alarga la vida útil de los encofrados, **ahorrando tiempo al obrero.**

Las propiedades mencionadas aquí indican los últimos desarrollos y son chequeadas con controles regulares para medir la precisión y confiabilidad de las mismas.

Además, las propiedades de aplicación son evaluadas continuamente y las mismas no pueden ser especificadas con valores característicos.

Nuestro estricto control de calidad asegura una máxima confiabilidad durante el proceso y uso de **Cement-Off**

APLICACIONES :

Aplicar mediante inmersión en gran recipiente o piscina (en caso de encofrados metálicos de gran dimensión), SIN DILUIRLO, o bien con brocha o rodillo acrílico directamente sobre el encofrado o superficie a proteger. Tiempo mínimo de aplicación (según el estado de incrustaciones) por 30 minutos o más, "a juicio y experiencia del técnico director de la obra". A mayor limpieza del encofrado, mejor será el acabado del hormigón. Ello le permitirá un hormigón liso y sin poros, ahorrando friso y pañete. Se recomienda guardarlo en almacén MUY BIEN VENTILADO.



QUIMICOS SUPER BRILLO.C.A.
CALLE PADRE ARROLLO EDF. PADRE ARROYO PISO 2 OFIC. 6 OCUMARE DEL TUY.
0239/2240585/224/0212

PRECAUCIONES :

Durante su aplicación, "ES OBLIGATORIO PROTEGER EQUIPO DE PROTECCIÓN TALES COMO: PROTECCIÓN RESPIRATORIA, ANTEOJOS DE SEGURIDAD QUÍMICA, GUANTES DE PROTECCIÓN QUÍMICA, DELANTALES, BOTAS, Y/U OTRO TIPO DE VESTUARIO DE PROTECCIÓN,". Producto CORROSIVO Y AGRESIVO PARA LA PIEL Y MUCOSAS. Manténgase alejado de los niños. Producto MUY corrosivo. No ingerir. En caso de accidente y reacción alérgica, lavar con abundante agua y jabón, y acuda al médico con una muestra del producto, junto con esta etiqueta.

ANTIDOTO :

Tratamiento sintomático y de sostén, manténgase alejado del alcance lavar con abundante agua y jabón, y acuda al médico con una muestra de los niños.

COMPOSICIÓN QUÍMICA :

Mezcla de equilibrada de ácidos minerales monopróticos y poliproticos más humectantes de carácter no iónicos.

PRESENTACION:

En tambores plásticos (HDPE) de 200 Lts. de capacidad.

EMBALAJE DE EXPORTACION:

En paleta de madera de 1,00 mts x 1,00 mts., compuesta por 04 unidades de tambor plástico de HDPE.

VARIABLES FISICO QUÍMICA

Las propiedades mencionadas aquí indican los últimos desarrollos y son chequeadas con controles regulares para medir la precisión y confidencialidad de las mismas, anexamos variables más importantes.

UNIDAD		METODO	VALOR
Forma:			líquido.
Color:			trasp.Lig. Amarillo
Olor:			Característicos
Humedad:	%		70+/-5,0
Mezcla de ácidos	%	CV 3286	24,0 - 26.0
No iónicos	%	CV 3201/1995	5+/-1,5
Caracteres iónicos		CV 3201/1995	No-Iónicos



QUIMICOS SUPER BRILLO.C.A.
CALLE PADRE ARROLLO EDF. PADRE ARROYO PISO 2 OFIC. 6 OCUMARE DEL TUY.
0239/2240585/224/0212